

**SL
142**
Thermisch
getrennte
Schiebetür

Position
____ / ____

Gewünschte
Lieferwoche

Besteller		Kom.
		Angebots-Nr.
		Lieferanschrift (falls abweichend vom Besteller)
Tel.	Fax	
Ansprechpartner		

1. Anzahl Anlagen
____ Stück

2. Glasart
mit: _____
Standardverglasung:
2 x 4mm Float,
SZR 16, Ug 1.1
Abweichende Gläser in
Abhängigkeit der
Größe und
Anforderungen auf
Anfrage möglich.

3. Oberfläche Profile
RAL _____
oder
Eloxal _____

4. Beschlagfestlegung Griffhöhe von Unterkante Rahmen _____ mm
Standard: Muschelgriff, Bedienung nur innen

<p>○ Bedienung von innen mittels Riegel-Sicherheitsverschluss mit Schwenkriegel, Solarlux Edelstahl-Griff gekröpft.</p>	<p>○ Bedienung von innen mittels Drei-Riegel-Sicherheitsverschluss mit Schwenkriegel, Solarlux Edelstahl-Griff gekröpft.</p>	<p>○ Bedienung von innen und aussen mittels Drei-Riegel-Sicherheitsverschluss mit Schwenkriegel und PZ, Solarlux Edelstahl-Griffe gekröpft.</p>
---	--	---

5. Schemata Flügelanordnung
Draufsicht (zutreffendes ankreuzen)

<input type="checkbox"/> A		<input type="checkbox"/> D	
<input type="checkbox"/> B		<input type="checkbox"/> E	
<input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> F	

6. Skizze, Innenansicht

Rahmenaußenmaß (Breite): _____ mm

Rahmenaußenmaß (Höhe): _____ mm

hier Flügeleinteilung und Öffnungsrichtung skizzieren

03/2010 – technische Änderungen vorbehalten / Subject to changes without notice.