

Anfrage SDL Avantgarde Holz/Alu-Wintergarten

Fax: +49 5402 400-8208
angebot@solarlux.de

Datum: _____

Kunde

Firma: _____

Kommission: _____

Kunden-Nr.: _____

Adresse Bauherr

Ansprechpartner: _____

Name: _____


Tel-Nr.: _____

Straße: _____

E-Mail: _____

PLZ / Ort: _____

Dachtyp 02



Schneelast Bis _____ kg/m²
(generell 85 kg/m², wenn keine Angabe)

Holzart

Standard: Fichte

andere: _____

Holzoberfläche endbehandelt nach SL-Holzmustermappe.

Alu-Profil Farbe/Oberfläche

Standard: RAL 9006

RAL 9007

RAL 9016

andere: _____

Dachverglasung

Standard: 28 mm Wärmefunktions-Isolierglas
(8 VSG / SZR 14 / 6 Float), Ug = 1,2 W/m²*K

anderes Glas: _____


Anzahl Dachfelder: _____ Stück
(Empfohlener Achsabstand der Sparren 800 mm
oder nach Glasstatik.)

Standard: Glaswechsel ab 2500 mm Scheibenlänge
oder nach Glasstatik.

Unterbauelemente

Innenansicht!

Bitte Aufteilung
und
Öffnungsrichtung
einzeichnen.



Bitte wählen.

Alu-Systeme: SL 60e

SL 80

SL 81

Holz/Alu-Systeme: SL 67 / SL 68HA

Drehflügel mit SL-Komfortverriegelung (drückerbetätigte Mehrfachverriegelung) mit Drückergarnitur in Edelstahlqualität
und Profilzylinder (3 Schlüssel)

mit Standard Wärmeschutzglas Ug = 1,1 bzw. 1,2 W/m²*K mit warmer Kante

anderes Glas: _____

Datum: _____

Kunde: _____

Kommission: _____

Dachflächenfenster, Aluminium wärmegeklämmt

(Immer im oberen Dachfeld)

Klappfenster mit E-Motor, 309 mm Hub _____ Stük

Klappfenster mit E-Motor, Verstellbar 170/309 mm Hub _____ Stük

Schiebefenster mit E-Motor _____ Stük

Dachlüfter

(Motorischer Querstromlüfter für Abluft- und Umlufttrieb.)

Querstromlüfter WL 305 _____ Stük

Querstromlüfter WL 610 _____ Stük

Dauerlüfter für Unterbauelement, wärmegeklämmt

(Ein Stük bis 1000 mm lang.)

Schiebelüfter _____ Stük

Beschattung

Außenliegende Markise

Wintergartensteuerung WS 1-

Komplettsystem mit Wetterstation, Farbdisplay mit Touchscreen und integriertem Innenraumsensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Standardmäßig 1 Antriebsgruppe für Lüftersteuerung.

Weitere Antriebsgruppen für z.B. Markise, Fenster, Heizung und Klima möglich.

Anzahl _____ Stük

Wintergartensteuerung WS 1000-

Komplettsystem mit Wetterstation, Farbdisplay mit Touchscreen und integriertem Innenraumsensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Multifunktionsein- und -ausgänge. Standardmäßig 4 Antriebsgruppen. Bis zu 6, 8 oder 10 Antriebsgruppen möglich.

Anzahl _____ Stük